

RL LIE/2023 – Prüfliste „Mastputen“

Anlage zu Anträgen nach Teil C, I, 1.1.1 Investitionen in Gebäude und Anlagen der Nutztierhaltung

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BNR _____ **Name, Vorname bzw. Unternehmen** _____

Für **jede zu fördernde Stallanlage / Stallbereich** ist eine eigene Prüfliste vorzulegen.

Hinweis: Die maßgebenden Flächen sind in den Bauunterlagen klar ersichtlich auszuweisen oder zusätzlich als spezielle Berechnung beizufügen.

Mit den zu fördernden Investitionen sind die baulichen und technischen Voraussetzungen zur Einhaltung der folgenden Anforderungen zu schaffen oder beizubehalten.

Anforderung	Auslegung / Anwendung	Prüfschritte	Prüfergebnisse	Ja	Nein
Bauliche Anforderungen an die Haltung von Mastputen - Grundlagen					
Ställe müssen so beschaffen sein, dass deren tageslichtdurchlässigen Flächen mindestens 3 % der Stallgrundfläche betragen.	- Als „Stallgrundfläche“ (A) wird die Fläche des Stalles insgesamt bezeichnet. Sie berechnet sich nach Länge x Breite der Außenmaße des Stalles. Nicht zu berücksichtigen sind ausschließlich angebaute Wirtschaftsteile, die für Tiere nicht zugänglich sind, z.B. Futterhaus, Büro, Sozialgebäude. - Als „tageslichtdurchlässige Flächen“ (B) gelten die im Tierbereich bauseitigen Wand- und Deckenöffnungen. Hierzu zählen insbesondere: gänzlich offene Flächen, Fenster, Lichtplatten, Spaceboards und Windschutznetze / Curtains.	Es handelt sich um einen Stallneubau. Stallgrundriss und Seitenansichten liegen bei. Lichtdurchlässige Gebäudeteile sind in den Plänen eingezeichnet/markiert, eine Aufstellung und Berechnung der m² liegt bei. A Stallgrundfläche Länge (a) _____ m Breite (b) _____ m Fläche (a x b) = _____ m² B Tageslichtdurchlässige Fläche = _____ m² Anteilige tageslichtdurchlässige Flächen zur Stallgrundfläche [(B/A)x100] = _____ %		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐

RL LIE/2023 – Prüfliste „Mastputen“

Anlage zu Anträgen nach Teil C, I, 1.1.1 Investitionen in Gebäude und Anlagen der Nutztierhaltung

Anforderung	Auslegung / Anwendung	Prüfschritte	Prüfergebnisse	Ja	Nein
Bauliche Anforderungen an die Haltung von Mastputen - Besatzdichte					
Die Besatzdichte im Stall darf während der Endmastphase bei Putenhennen max. 35 kg und bei Putenhähnen max. 40 kg Lebendgewicht pro m ² nutzbarer Stallfläche nicht überschreiten.	- Als „nutzbare Stallfläche“ (C) werden die von den Tieren frei wählbar zu benutzenden Bodenflächen, inklusive Kaltscharraum bzw. Wintergarten, angenommen. - Bei der Berechnung der Besatzdichte werden keine Verluste oder vorzeitige Ausstellungen berücksichtigt. - Das angenommene, durchschnittl. Mastendgewicht beträgt für Putenhähne 23 kg, für Putenhennen 11 kg.	Die von den Tieren frei wählbaren, uneingeschränkt nutzbaren Bodenflächen sind in den Plänen eingezeichnet/markiert, eine Aufstellung und Berechnung der m ² liegt bei.		☐	☐
		Die Mast erfolgt getrennt geschlechtlich.		☐	☐
		C1 Nutzbare Stallfläche (Putenhähne) incl. Kaltscharraum/Wintergarten = _____ m ²			
		D1 Anzahl Putenhähne = _____ Tiere			
		Besatzdichte Putenhähne (D1 x 23 kg/C1) = _____ kg/m²			
		C2 Nutzbare Stallfläche (Putenhennen) incl. Kaltscharraum/Wintergarten = _____ m ²			
		D2 Anzahl Putenhennen = _____ Tiere			
		Besatzdichte Putenhennen (D2 x 11 kg/C2) = _____ kg/m²			

Anlage zu Anträgen nach Teil C, I, 1.1.1 Investitionen in Gebäude und Anlagen der Nutztierhaltung

Anforderung	Auslegung / Anwendung	Prüfschritte	Prüfergebnisse	Ja	Nein
Bauliche Anforderungen an die Haltung von Mastputen - Kaltscharrraum					
Der Stall muss mit einem planbefestigten Kaltscharrraum bzw. Wintergarten verbunden sein. Der Kaltscharrraum bzw. Wintergarten muss mindestens 800 cm²/Putenhahn und 500 cm²/Putenhenne umfassen. Er muss mit geeigneten, ausreichend bemessenen und gleichmäßig verteilten Vorrichtungen für die Gefiederpflege, Rückzugsmöglichkeiten und Beschäftigung (erhöhte Ebenen, Sichtbarrieren, Strohraufen) ausgestattet sein.	- Der Kaltscharrraum bzw. Wintergarten (T) muss betonierte oder asphaltierte sein. - Die Größe des Kaltscharrraumes oder Wintergartens muss 800 cm²/Putenhahn und 500 cm²/Putenhenne umfassen.	Der Stall ist mit einem überdachten Kaltscharrraum bzw. Wintergarten verbunden. Der Kaltscharrraum ist wie folgt planbefestigt: - Betonboden - Asphaltboden - Sonstiges Material T1 Grundfläche Kaltscharrraum bzw. Wintergarten (Putenhähne) = _____ cm² D1 Anzahl Putenhähne = _____ Tiere Grundfläche je Putenhahn (T1/D1) = _____ cm²/Tier T2 Grundfläche Kaltscharrraum bzw. Wintergarten (Putenhennen) = _____ cm² D2 Anzahl Putenhennen = _____ Tiere Grundfläche Putenhenne (T2/D2) = _____ cm²/Tier	-----	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐

Anlage zu Anträgen nach Teil C, I, 1.1.1 Investitionen in Gebäude und Anlagen der Nutztierhaltung

[illegible]

RL LIE/2023 – Prüfliste „Mastputen“

Anlage zu Anträgen nach Teil C, I, 1.1.1 Investitionen in Gebäude und Anlagen der Nutztierhaltung

Anforderung	Auslegung / Anwendung	Prüfschritte	Prüfergebnisse	Ja	Nein
Für Mobilställe ist kein Kaltscharrraum erforderlich, die Bodenfläche muss aber je nach Zustand (Trockenheit) ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen werden.	- Die Bodenfläche ist dann ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen, wenn diese trocken ist und keine Ursache für Verschmutzung, Verletzung und Infektion der Tiere darstellt. - Geeignete Einstreu für Mastputen sind anerkannte Naturstoffe wie Hobelspäne und Häckselstroh. - Die Mindesteinstreuhöhe sollte bei Hobelspänen 5 cm und bei Häckselstroh 10 cm betragen.	Die Bodenfläche ist ausreichend eingestreut Einstreuhöhe = _____ cm mit: - Hobelspäne - Häckselstroh - Sonstiges	 -----	☐ ☐	☐ ☐

Anforderung	Auslegung / Anwendung	Prüfschritte	Prüfergebnisse	Ja	Nein
Bauliche Anforderungen an die Haltung von Mastputen – bundeseinheitliche Eckwerte					
Der Stall muss mindestens gemäß den bundeseinheitlichen Eckwerten für eine freiwillige Vereinbarung zur Haltung von Mastputen, vom März 2013* ausgestattet sein.	- Fütterungs- und Tränkeinrichtungen sind so zu planen, zu bauen, anzubringen und zu warten, dass - eine Verschmutzung von Futter und Wasser auf ein Mindestmaß beschränkt werden kann. - ein Verschütten von Wasser auf ein Mindestmaß beschränkt wird, um eine Verschmutzung der Einstreu im Bereich der Tränken zu vermeiden.	Die Einrichtung des Stalles wurde unter den folgenden Gesichtspunkten geplant/errichtet: - Einrichtungen für Wasser und Futter werden sauber gehalten. - Tränken und Tröge sind funktional angeordnet und werden funktionsfähig gehalten. - Die Einstreu wird sauber gehalten.		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐

RL LIE/2023 – Prüfliste „Mastputen“

Anlage zu Anträgen nach Teil C, I, 1.1.1 Investitionen in Gebäude und Anlagen der Nutztierhaltung

Anforderung	Auslegung / Anwendung	Prüfschritte	Prüfergebnisse	Ja	Nein
Der Stall muss mindestens gemäß den bundeseinheitlichen Eckwerten für eine freiwillige Vereinbarung zur Haltung von Mastputen, vom März 2013* ausgestattet sein.	- eine Überwachung des Wasserverbrauchs möglich ist. - alle Tiere einen ausreichenden Zugang zu Wasser und Futter haben, um eine unnötige Konkurrenz zwischen den Einzeltieren zu vermeiden. - den Tieren keine Verletzungen zugefügt werden.	- Wasseruhren sind/werden installiert.		☐	☐
		- Für alle Tiere wird ein ständiger Zugang zu Futter und Wasser gewährleistet.		☐	☐
		- Das Risiko von Konkurrenzkämpfen zwischen den Tieren wird auf ein planbares Minimum reduziert.		☐	☐
		- Das Risiko von Verletzungen der Tiere wird auf ein planbares Minimum reduziert.		☐	☐

*Die Eckwerte sind online verfügbar: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Tiere/Tierschutz/ZDG-Eckwerte-Haltung-Mastputen.html

Erklärung:

Die obige von mir durchgeführte Prüfung hat ergeben, dass in allen Belangen die baulichen Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung gemäß Anlage zur RL LIE erfüllt werden. Die dazu erforderlichen Angaben habe ich nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt und abgegeben. Ich bestätige, dass diese Angaben vollständig sowie sachlich und rechnerisch richtig sind und mit den zum Förderantrag gehörenden Bauunterlagen (wie Bauplan / Bauskizzen, Baubeschreibung etc.) übereinstimmen.

_____, den
Ort

_____._____._____
Datum

Unterschrift (bauleitender Architekt bzw. fachkundige Person)